



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

**TALKEN**  
color

TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/03/21

## A0031 – PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE A BASSISSIMO SPESSORE

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0031
Rif. Tinta	STUCCO GRIGIO CHIARO STUCCO GRIGIO SCURO
Nome commerciale	PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE
Tipo prodotto	PRIMER STUCCO ANTURUGGINE A BASSISSIMO SPESSORE
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido in aerosol
NATURA CHIMICA	Miscela di resine
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluenti nitro
ESSICCAZIONE	20 – 30 min.
SOVRAVERNICIABILTA'	Con la maggior parte delle vernici mono o bicomponenti sia a solvente che ad acqua. Pur essendo stata testata con la maggior parte delle vernici, consigliamo sempre di fare una prova.

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

**Consigliato per riempire ed eliminare micro imperfezioni.**

Appositamente formulato ed adatto per la maggior parte delle vernici, sia mono che bicomponenti, sia a solvente che all'acqua.

La perfetta nebulizzazione determina una superficie estremamente omogenea evitando così la necessità di carteggiare prima di verniciare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Massimo ancoraggio su tutti i tipi di metallo e lamiere nude.

Elevato **potere antiruggine**.

Alta Resistenza alla **corrosione**.

Essiccazione rapida.

Riverniciabile già dopo 20/30 min.

Carteggiatura rapida se necessario.

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

**Supporti:** Tutte le superfici metalliche. Adatto per lamiere nude, alluminio e fascioni in plastica.

**Campi di impiego:** fondo ancorante, antiruggine ed isolante.

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Preparazione supporto:** rimuovere completamente la ruggine e, se necessario, carteggiare. Pulire bene con alcool per rimuovere ogni genere di residuo.

**Istruzioni d'uso:** Agitare fortemente la bombola per un min. circa. Spruzzare un paio di volte a vuoto. E' sufficiente applicare una mano, eventualmente una seconda dopo 20 min.

### MAGAZZINAGGIO:

tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50°.