



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

**TALKEN**  
color

TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

## LINEA TINTE RAL – ORIGINALI EUROPEE

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	<b>A0031</b>
Nome commerciale	<b>TINTE RAL</b>
Rif. Tinta	<b>GAMMA COLORI RAL TRASPERENTI PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE</b>
Tipo prodotto	<b>VERNICE ALCHIDICA A RAPIDA ESSICCAZIONE</b>
Contenuto nominale	<b>520 mL</b>
Contenuto Netto	<b>400 mL</b>

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Vernice alchidica a rapida essiccazione
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min. In profondità: 6h
RESISTENZA	Alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo, all'ingiallimento delle resine, ad olii motori, detergenti e benzina

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Rispondono all'esigenza dell'industria di avere una gamma di colori di riferimento. Lo smalto TINTE RAL si adatta alla maggior parte delle vernici in commercio ed è sovraverniciabile. Essicca in 10', è resistente alla benzina ed è adatto per **ferro, alluminio, vetro, plastiche e legno.**

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata durezza superficiale  
Alta resistenza a graffi, colpi e urti  
Elevata aderenza al supporto  
Ottima copertura

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

**Impiego:** Per la verniciatura e il ritocco di parti industriali trattate con tinte di riferimento al registro di tonalità cromatiche dell'Istituto Ral Tedesco.

**Supporti:** ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, legno ecc.

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Istruzioni d'uso:** carteggiare con pasta carta nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani **SEMPRE LEGGERE**. Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo **PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY**, su plastica (PP e PE) **PRIMER PER MATERIE PLASTICHE TALKEN COLOR**, su polistirolo **PRIMER PER POLISTIROLO TALKEN COLOR**.

### MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.