



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

BIANCO SUPERCOPRENTE PER MURI E CARTONGESSO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Codice | A0201 |
| Nome commerciale | BIANCO SUPERCOPRENTE |
| Tipo prodotto | VERNICE ALCHIDICA MODIFICATA |
| Contenuto nominale | 520 mL |
| Contenuto netto | 400 mL |

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

| | |
|----------------|--|
| STATO FISICO | Liquido pigmentato sotto pressione |
| NATURA CHIMICA | Alchidica modificata |
| SOLUBILITA' | Solubile in acetone e/o diluente nitro |
| ESSICCAZIONE | Rapidissima |

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Macchie, scritte, disegni, pennarello COPERTI IN VELOCITA'

È un trattamento specifico per coprire ogni genere di macchia sui muri interni ed esterni. **Supercoprente:** basta una sola mano per coprire fuliggine, fumo, unto, sporco di pennarelli o matite, muffa, ecc. **Raramente,** per macchie molto resistenti, può rendersi necessaria una seconda mano. **Facilissimo da usare** ma estremamente professionale: in pochi minuti e senza fatica le macchie scompaiono ed il muro è pronto per essere verniciato. **Rapidità di applicazione:** erogazione a largo raggio che consente un lavoro semplice e veloce. **Non serve pretrattare** il muro con prodotti antimuffa: il prodotto, per le sue caratteristiche tecniche, svolge una potente azione antimuffa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Supercoprente: basta solo una mano per coprire fuliggine, fumo, unto, scritte di pennarelli o matite, umidità, muffa, ecc.

Facilissimo da usare: in pochi minuti e senza fatica le macchie scompaiono.

Lo speciale **erogatore a largo raggio** permette una veloce e pratica copertura.

Potente azione antimuffa: il prodotto, per le sue caratteristiche tecniche, svolge una potente azione antimuffa.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: per coprire MACCHIE, SEGNI, SCRITTE, DISEGNI, ecc. da MURI e CARTONGESSO ma ANCHE da ogni genere di superficie rovinata o sporca (ferro, legno, cemento, plastica, ecc.).

Per ottenere una superficie PRONTAMENTE liscia e pulita con finitura UNIFORME e PROFESSIONALE perfetta per essere verniciata.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: si applica prima della tinteggiatura. Agisce rapidamente: si può verniciare dopo mezz'ora. Permette di ottenere una finitura uniforme e professionale e un colore omogeneo già con una mano. Togliere con una spazzola o una spugna gli eccessi gli eccessi di sporco, muffa o vernice scrostata. Spruzzare un paio di volte a vuoto. Queste operazioni sono molto importanti per ottenere il miglior risultato.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.