



TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

## SUPERATTIVO – PULITORE LUCIDANTE PER MARMI E BRONZI

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0352
Nome commerciale	SUPERATTIVO SPRAY
Tipo prodotto	PRODOTTO SILICONICO
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido a base di cere e siliconi
NATURA CHIMICA	Prodotto siliconico
SOLUBILITA'	Solubile in solventi organici
SOVRAVERNICIABILITA'	Per la presenza di sostanze siliconiche, le superfici trattate con questo prodotto non sono sovraverniciabili
RESISTENZA	Forte resistenza alle intemperie.

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Pulitore e lucidante per Marmi e Bronzi. È un prodotto rivoluzionario che pulisce e lucida all'istante con efficacia MARMI – BRONZI – CROMATURE E METALLI IN GENERE. È idrorepellente. Contrasta efficacemente l'ossidazione. Respinge la polvere e lo sporco.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Idrorepellente.  
Contrasta efficacemente l'ossidazione.  
Respinge polvere e sporco per lunghissimo tempo.

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

**Campo di impiego:** è un prodotto rivoluzionario che pulisce e lucida all'istante le superfici trattate.

**Supporti:** MARMI – BRONZI – METALLI – CROMATURE

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Istruzioni d'uso:** **PER LUCIDARE:** spazzare da una distanza di 30 cm e ripassare con un panno morbido. **PER PULIRE:** Spruzzare un maggior quantitativo sulla parte sporca e strofinare energicamente con un panno morbido. Spruzzare solo su superfici perfettamente asciutte. Le speciali sostanze antistatiche contenute impediranno per lungo tempo alla polvere di depositarsi. Spruzzare sempre un paio di volte.

### MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.