



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

PRIMER ACRILICO PER METALLI

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0443
Nome commerciale	PRIMER ACRILICO
Rif. utilizzo	9041 primer PER METALLI
Tipo prodotto	ACRILICA A BASE DI POLIOLEFINA CLORURATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido trasparente
NATURA CHIMICA	Acrilica a base di poliolefina clorurata
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Verniciabile dopo 12 ore

DESCRIZIONE PRODOTTO:

9041 PRIMER PER METALLI: Particolarmente adatto per leghe di metallo quali ALLUMINIO, RAME, OTTONE, INOX, CROMATURE escluso Zinco.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Promotore di adesione per **TUTTE** superfici METALLICHE DI VARIA NATURA.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campo di impiego: Per il trattamento di superfici METALLICHE con problemi di adesione e ancoraggio delle vernici.

Prove di laboratorio hanno dimostrato che questo primer ha un'ottima capacità di adesione per superfici metalliche particolari quali: ALLUMINI ANCHE ANODIZATI, OTTONI, RAME, BRONZO, CROMATURE. Sono esclusi zinco e lamiere zincate.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: Togliere con alcool eventuali tracce di sporczia, grasso, ruggine ecc. Spruzzare un paio di volte a vuoto. Verniciare da una distanza di circa 30cm. Lasciare essiccare per 12 ore prima di iniziare la verniciatura vera e propria. Se non si rispettano i tempi sopra riportati il primer potrebbe dare un ancoraggio inferiore.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.