



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

**TALKEN**  
color

TALKEN COLOR S.R.L.  
Sede e stabilimento:  
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15  
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372  
Mecc. 9720178  
Email: info@talkencolor.it  
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano  
Società n. 04614930156  
P. Iva / C.F. 04614930156  
Cod. ISO/IVA IT 04614930156  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

## LINEA SMALTO 2000

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	A0461
Nome commerciale	SMALTO 2000 SPRAY
Tipo prodotto	VERNICE ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto netto	400 mL

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Vernice alchidica modificata
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 15 min. Al tatto: 25 min. In profondità: 6h
RESISTENZA	Alla luce senza variazioni di tonalità del colore nel tempo, all'ingiallimento delle resine, ad oli di motori, detergenti, benzina e derivati.

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

SMALTO 2000 è uno smalto alchidico non ingiallente, di concezione rivoluzionaria, in versione lucida o satinata. Essicca perfettamente in 10'. Dopo 48 ore offre una superficie vetrificata. E' soraverniciabile. E' resistente alla benzina e derivati ed è adatto per verniciare qualsiasi tipo di superficie: ferro, legno, vetro, alluminio, plastiche dure ecc.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Elevata durezza superficiale.  
Alta resistenza a graffi, colpi e urti.  
Elevata aderenza al supporto  
Ottima copertura già con una sola mano.  
Sovraverniciabile.

### CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

**Campo di impiego:** per la verniciatura e il ritocco di qualsiasi genere di oggetto si desidera rinnovare:

CASA: per elettrodomestici, mobili, suppellettili,  
DECORAZIONE DI INTERNO ED ESTERNO: mobili da giardino, cancelletti,  
cassette della posta, vasi anche di plastica ecc.

FAI DA TE: biciclette, motorini, ecc.

DECOUPAGE

**Supporti:** ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, legno, ecc.

### MODALITA' DI UTILIZZO:

**Istruzioni d'uso:** carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE. Per un lavoro professionale si consiglia: su metallo nudo PRIMER STUCCO ANTIRUGGINE TALKEN SPRAY, su plastica (PP e PE) PRIMER PER MATERIE PLASTICHE TALKEN COLOR, su polistirolo PRIMER PER POLISTIROLO TALKEN COLOR.

### MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.